

<b>TODAS LAS ESPECIFICACIONES</b> <b>K 770</b>	<b>K 770 14"   1" / 20MM</b> 967 68 21-01	<b>K 770 12"   20MM / 1"</b> 967 80 85-01
<b>MOTOR</b>		
Potencia	3,7 kW	3,7 kW
Velocidad del motor máxima recomendado	9.300 rpm	9.300 rpm
Velocidad de potencia máxima	9.000 rpm	9.000 rpm
Cilindros	1	1
Tiempos	Motor de 2 tiempos	Motor de 2 tiempos
Emisiones de gas (CO2 EU V) ⓘ	711 g/kWh	711 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina	Gasolina
<b>EQUIPO DE CORTE</b>		
Máx. profundidad de corte	125 mm	100 mm
Diámetro máx de disco	350 mm	300 mm
Diámetro interior	25.4/20 mm	25.4/20 mm
Espesor de disco, máx	5 mm	5 mm
Velocidad perimetral máx.	90 m/s	80 m/s
Refrigerante	Húmedo	Húmedo
<b>DIMENSIONES</b>		
Longitud del producto	605 mm	605 mm
Ancho del producto	225 mm	225 mm
Peso del producto	415 mm	391 mm
Peso	10,1 kg	10 kg
<b>NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO</b>		
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)
Nivel de peresión de sonido, a oídos del operador	101 dB(A)	101 dB(A)
<b>VIBRACIONES</b>		
Vibraciones en empuñadura izquierda	2 m/s <sup>2</sup>	2,1 m/s <sup>2</sup>
Vibraciones en empuñadura derecha	2,3 m/s <sup>2</sup>	2,3 m/s <sup>2</sup>