

Especificaciones

Alojamiento del eje	Aluminio fundido, 22,9 cm de diámetro
Amortiguadores	1 central delantero / 2 traseros
Anchura de corte	132 cm
Asiento	Asiento de suspensión de lujo
Caballos de vapor del motor	19,0 kW (25,5 cv)
Capacidad de combustible	37,8 litros
Características del producto	Arranque eléctrico, Asiento de lujo, De gasolina, Horímetro
Cilindrada del motor (cc)	852 cc
Cojinetes del eje	Sin mantenimiento
Conducto de descarga	Goma
Controles de dirección	Empuñaduras de 3,6 cm de diámetro, ajustables, amortiguadas
Cuchillas	Acero termotratado de 0,5 cm
Diseño de la carcasa	TURBO FORCE® 132,1 cm, acero de alta resistencia de galga 7
Embrague	Electromagnético
Encendido	Eléctrico
Filtro de aire	Limpiador de aire Donaldson® de servicio pesado, tipo cartucho
Horímetro	De serie
Luces	Faros LED
Marca del motor	Kawasaki
Material de la carcasa	Acero de alta resistencia de galga 7
Motor	Motor Kawasaki FX801V de 19,0 kW (25,5 cv)* (852 cc) con limpiador de aire tipo cartucho Donaldson® de servicio pesado
Neumáticos de las ruedas giratorias	38 cm x 16,5 cm - 15,2 cm) inflables
Neumáticos de las ruedas motrices	Voodoo Trac™ 30,5 cm x 26,7 cm - 30,5 cm
Número de cuchillas	3
Pedal de ajuste de la altura de corte	Hidráulico con interruptor basculante
Plataforma diseñada para el confort	Sistema de suspensión MyRIDE®
Potencia del motor (kW)	19 kW (25,48 cv)
Protección antivuelco (ROPS)	Plegable; de serie
Tipo de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	Gasolina
Tipo de producto	Segadoras giro cero
Transmisión	ZT-4400 Motores de rueda y bombas integradas
Velocidad de avance/transporte hacia adelante	Hasta 19,3 km/h
Velocidad de la punta de la cuchilla	5638 m/min